



# PROFIBESCHICHTUNG



## Spezialreiniger AC 600

AC 600 ist ein aktives, oberflächenschonendes Reinigungsmittel zur Untergrundvorbereitung für alle AGROCOLOR Beschichtungen. Er ist lösemittelfrei, umweltschonend und reinigt selbstständig. AC 600 entfernt die Trennmittel, die aus Säurebelastung, Fettverschmutzung, Schmutzablagerungen sowie Altanstrichen entstanden sind. Bei neuen Fertigteilen bzw. ausgeschalteten Betonteilen löst AC 600 das noch vorhandene Schalöl problemlos ab, auch Kalkrückstände lassen sich leicht mit AC 600 entfernen.

AC 600 kann dosiert mit der Rückenspritze ausgebracht werden.

Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

**Materialverbrauch: ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>**

74242-00-00	1 kg	9,80 €
74217-00-00	10 kg	76,50 €

## Boden- Futtertischbeschichtung AC 113 (10 kg)

AC 113 ist eine grüne, lösemittelfreie Grundier- und Ausgleichsbeschichtung auf 2-Komponenten-Epoxydharzbasis. Bei dieser Beschichtung ist keine zusätzliche Grundierung erforderlich. AC 113 zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus. Zum Flächenausgleich auf porösen, unebenen, scharfkantigen zementgebundenen Untergründen. AC 113 wird mit dem Zahnpachtel in der gewünschten Stärke aufgebracht. Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. AC 113 findet Anwendung als Ausgleichsbeschichtung auf Futtertischen, sowie bei Stallbodensanierungen.

Die ausgehärtete AC 113 Bodenbeschichtung ist physiologisch unbedenklich.

Bitte das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

**Materialverbrauch: 10 kg Beschichtung für ca. 3 m<sup>2</sup> je nach Rauigkeit der Fläche.**

**Gebindegröße: 10 kg (Komp. A: 8,89 kg, Komp. B: 1,11 kg)**

74205-01-00	blau	10 kg	129,80 €
74205-02-00	grün	10 kg	129,80 €



QR-Code scannen und direkt zu einem kurzen Erklärvideo und den kompletten Produktinformationen auf unserer Homepage gelangen!




**FRACHT FREI**  
ab 200 € Warenwert netto

**3% 5% 7% 9% BONUS 6PLUS**  
RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe

**1% ONLINE RABATT**

[www.gfs-topshop.de](http://www.gfs-topshop.de)



# AGROCOLOR®

*immer gut beraten...*



## Epoxid Grundierung AC 110

AC 110 ist eine 2-Komponenten Epoxidgrundierung, beständig gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Zur Optimierung unter AC 130 Deckversiegelung und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen.

Über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von AC 110 in Kombination mit AC 130 informieren wir Sie gern.

Bitte das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

**Materialverbrauch: Mind. 300 g/m<sup>2</sup>**  
(je nach Untergrund auch mehr)  
**Farbton: farblos**  
**Gebindegröße: 2,25 kg**  
(Komp. A: 1,5 kg, Komp. B: 0,75 kg)

74201-00-00	2,25 kg	46,95 €
74215-00-00	4,5 kg	76,75 €
74203-00-00	10 kg	130,60 €

## Epoxid Deckversiegelung AC 130

AC 130 2-Komponenten Epoxid-Deckversiegelung. Einsetzbar als Versiegelungs- und Lackiermaterial für zementgebundene Untergründe wie Beton- und Zementestriche sowie reaktionsharzgebundene Untergründe.

In Kombination mit AC 110 Grundierung optimiert AC 130 die chemischen und mechanischen Beständigkeiten zusätzlich.

Die ausgehärtete Deckversiegelung AC 130 ist physiologisch unbedenklich.

Bitte das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

**Materialverbrauch: mind. 300 g/m<sup>2</sup>**  
(je nach Untergrund auch mehr)  
**Gebindegröße: 2,25 kg**  
(Komp. A: 1,875 kg, Komp. B: 0,375 kg)

74213-00-00	4,5 kg	76,75 €
74204-00-00	10 kg	130,60 €

## Silowand- und Schmutzsockelbeschichtung 2 in 1 AC 122

AC 122 ist eine hochpigmentierte, lösemittelfreie Grundier- u. Deckversiegelung auf 2-Komponenten Epoxidbasis. Bei dieser Beschichtung ist keine zusätzliche Grundierung erforderlich. AC 122 zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus. Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. AC 122 findet ihre Anwendungsmöglichkeit als Silowandbeschichtung, sowie als Schmutzsockelbeschichtung.

Die ausgehärtete AC 122 Silowandbeschichtung ist physiologisch unbedenklich.\*

**Materialverbrauch: Mind. 400 g/m<sup>2</sup>**  
(je nach Untergrund auch mehr)  
**Farbton: grün, grau**  
**Gebindegröße: 10 kg**  
(Komp. A: 8,33 kg, Komp. B: 1,67 kg)

74206-02-00	grün 10 kg	149,70 €
74206-09-00	grau 10 kg	149,70 €

Farbton: grün, grau **02 09**

Rufen Sie an für eine **FACHBERATUNG**  
Telefon: **0 25 93 - 91 38 00**

Es gelten die im Onlineshop aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung. Das Widerrufsformular kann heruntergeladen werden unter [www.gfs-topshop.de](http://www.gfs-topshop.de). Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.